




外形尺寸



型号

**V1-G-N4-5M-PUR**

母头, M12, 4 针, NAMUR 型, PUR 电缆

特性

- NAMUR 型电缆
- 连接头和外壳都是蓝色
- 凸边纹路便于工具安装
- 紧固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K

技术参数

一般说明

针极数	4
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹	M12
连接 2	自由出线

电气参数

工作电压	最大 300 V DC
测试电压	>1500 V <sub>eff</sub> AC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ

工作条件

工作温度	零下 25 到 100 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
------	---

防污度

3

机械参数

接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67 / IP68 / IP69K

材料

触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 蓝色
电缆材质	PUR
螺母材质	铸锌
中心隔离材料	PVC


电缆

线缆直径	柔软的优质线缆
弯曲半径	Ø 4.8 mm
颜色	大于 10 倍导线的直径, 适合于运输链
颜色	蓝色
线径	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 5 米

可燃性

连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-13 114850\_CN.xml