




型号

CJ4-12GM-E

特性

- 标准系列
- 4 mm 齐平安装
- 可以使用螺旋电位计在一个较大的范围内调整开关距离

接线形式




附件

BF 12

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	NPN	常开
额定动作距离 s_n	4 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 2.88 mm	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 35 V
开关频率 f	0 ... 100 Hz
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
空载电流 I_o	≤ 20 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP65

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 026354_CN.xml

安装条件见网上文档 :tdoct0846aeng.pdf