



CE


型号

NBN3-F25-E8-V1

特性

- 满足机械要求

接线形式



附件

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头


V1-W

不带线电缆插座

V1-G

不带线电缆插座

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	双常开
额定动作距离 s_n	3 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 2.43 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.5	
衰减系数 r_{Cu}	0.4	
衰减系数 r_{V2A}	1	
衰减系数 r_{St37}	1.1	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 500 Hz
迟滞 H	典型值 5 %
反极性保护	所有的连接
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
设计数据	
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时
空载电流 I_o	≤ 25 mA
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2
标准	IEC / EN 60947-5-2

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67
注意	安装在机械驱动器上