




型号

NBB10-30GM40-Z3-V1


特性

- 10 mm 齐平安装
- 2-线 DC

电气接线



针脚



线芯颜色符合 EN 60947-5-2

- | | |
|---|---|
| 1 | 棕 |
| 2 | 白 |
| 3 | 蓝 |
| 4 | 黑 |

附件

BF 30

安装法兰, 30 mm

V1-G

母头电缆连接器

V1-W

母头电缆连接器

V1-G-2M-PUR

电缆插座, M12, 4 针, PUR 电缆


V1-W-2M-PUR

电缆插座, M12, 4 针, PUR 电缆

EXG-30

带堵头快速安装附件

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	NO
额定动作距离 s_n	10 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 8.1mm	
衰减系数 r_{Al}	0.3	
衰减系数 r_{Cu}	0.25	
衰减系数 r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压 U_B	5 ... 60 V
开关频率 f	0 ... 150 Hz
迟滞 H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护	允许
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 5 V
工作电流 I_L	2 ... 100 mA
最低工作电流 I_m	2 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色多孔 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	M12x1 电缆连接器, 4 针
外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面	PBT
防护等级	IP67

符合标准及指示

符合标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
------	--------------------------------------

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	通过中国强制性产品认证 (CCC)

Release date: releasedate Date of issue: 2011-02-23 089216_CN.xml