




## 订货号

NJ2-12GM50-WÖ-V13

## 特性

- 标准系列
- 2 mm 齐平安装

## 接线形式



## 附件

## BF 12

安装支架


## V13-G-5M-PUR

电缆插头

## V13-W-5M-PUR

电缆插头

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	AC	常闭
额定动作距离 $s_n$	2 mm	
安装	齐平安装	
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 1.62 mm	
衰减系数 $r_{Al}$	0.15	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.1	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.65	

## 额定等级

工作电压 $U_B$	20 ... 253 V	
开关频率 $f$	0 ... 25 Hz	
电压降 $U_d$	$\leq 5$ V	
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 4000 mA	
工作电流 $I_L$	5 ... 200 mA	
漏电流 $I_r$	0 ... 0.8 mA 典型值	
开关状态指示	红色 LED 指示灯	

## 符合标准

标准	EN 60947-5-2
----	--------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	V13- 连接器
导线截面积	-
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP67