



订货号


NBB3-V3-Z4-V5

特性



- 基本系列
- 3 mm 齐平安装

接线形式

Z4



外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常开
额定动作距离 s_n	3 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作距离 s_a	0 ... 2.4 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.3	
衰减系数 r_{V2A}	0.8	

额定等级

工作电压 U_B	5 ... 60 V	
开关频率 f	0 ... 2000 Hz	
迟滞 H	典型值 0.2 %	
反极性保护	是	
短路保护	没有	
电压降 U_d	≤ 5 V	
工作电流 I_L	4 ... 100 mA	
漏电流 I_r	0 ... 1 mA 典型值 0.7 mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

极限值

紧固扭矩, 固定螺丝	0.4 Nm
------------	--------

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	Faston 4.8 mm
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67