


**型号****NJ15-30GM50-E2-V1****特性**

- 标准系列
- 15 mm 非齐平安装

接线形式**附件****BF 30**

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W


不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	15 mm
安装	非齐平安装	
可靠动作范围	s_a	0 ... 12.15 mm
衰减系数 r_{AI}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.38	
衰减系数 r_{V2A}	0.71	
衰减系数 r_{Ms}	0.45	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 500 Hz
迟滞	H	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 2.8 V
工作电流	I_L	0 ... 200 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA
空载电流	I_o	≤ 9 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

机械特性

接线形式	V1- 连接器
导线截面积	-
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67