




## 型号

NJ15-30GK50-E

## 特性

- 标准系列
- 15 mm 非齐平安装

## 接线形式




## 附件

BF 30

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能		NPN	常开
额定动作距离	$s_n$	15 mm	
安装		非齐平安装	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 12.15 mm	
衰减系数 $r_{AI}$		0.4	
衰减系数 $r_{Cu}$		0.38	
衰减系数 $r_{V2A}$		0.71	
衰减系数 $r_{Ms}$		0.45	

## 额定等级

工作电压	$U_B$	10 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 500 Hz
迟滞	$H$	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	$U_d$	$\leq 2.8$ V
工作电流	$I_L$	0 ... 200 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA
空载电流	$I_o$	$\leq 9$ mA

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

## 机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68