



**型号****NJ15-30GK50-E2****特性**

- 标准系列
- 15 mm 非齐平安装

**接线形式****附件****BF 30**

安装支架

**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	$s_n$	15 mm
安装	非齐平安装	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 12.15 mm
衰减系数 $r_{AI}$	0.4	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.71	

**额定等级**

工作电压	$U_B$	10 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 500 Hz
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 2.8$ V
工作电流	$I_L$	0 ... 200 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA
空载电流	$I_o$	$\leq 9$ mA

**符合标准**

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

**机械特性**

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68