


**型号****NJ5-18GM50-E2-V1****特性**

- 标准系列
- 5 mm 齐平安装

接线形式**附件****BF18**

安装支架

EXG-18

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W


不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	5 mm
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 4.05 mm
衰减系数 r_{Al}	0.2	
衰减系数 r_{Cu}	0.15	
衰减系数 r_{V2A}	0.62	

额定等级**安装条件**

A	0 mm
B	0 mm
C	15 mm
工作电压	U_B 10 ... 60 V
开关频率	f 0 ... 1500 Hz
迟滞	H 1 ... 15 典型值 6 %

反极性保护

是

短路保护

脉冲

电压降 $U_d \leq 3 V$ **工作电流** I_L 0 ... 200 mA**漏电流** I_r 0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA**空载电流** $I_o \leq 9 mA$ **开关状态指示**

黄色 LED 指示灯

符合标准

标准 IEC / EN 60947-5-2:2004

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

机械特性

接线形式	V1- 连接器
导线截面积	-
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67

安装条件见网上文档 : tdoct0846aeng.pdf