




型号

NJ8-18GK50-E2

特性

- 标准系列
- 8 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF18

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	8 mm
安装	非齐平安装	
可靠动作范围	s_a	0 ... 6.48 mm
衰减系数 r_{AI}	0.42	
衰减系数 r_{Cu}	0.4	
衰减系数 r_{V2A}	0.72	

额定等级

安装条件

A	10 mm
B	54 mm
C	24 mm
工作电压	U_B 10 ... 60 V
开关频率	f 0 ... 1000 Hz
迟滞	H 1 ... 15 典型值 7.5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降	U_d ≤ 3 V
工作电流	I_L 0 ... 200 mA
漏电流	I_r 0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA
空载电流	I_o ≤ 9 mA

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.5 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68

安装条件见网上文档 : tdoct0846aeng.pdf