




型号

NJ1,5-8GM40-E2-V3

特性

- 标准系列
- 1.5 mm 齐平安装

接线形式



附件

BF 8

安装支架

V3-GM

不带线电缆插座

V3-WM

不带线电缆插座

V3-GM-2M-PVC

电缆插头


V3-WM-2M-PVC

电缆插头

EXG-08

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	1.5 mm
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 1.215 mm
衰减系数 r_{AI}	0.25	
衰减系数 r_{Cu}	0.2	
衰减系数 r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 500 Hz
迟滞	H	典型值 5 %
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
漏电流	I_r	≤ 10 μ A
空载电流	I_o	≤ 15 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V3- 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	LCP
防护等级	IP67