


**型号****NJ4-12GM40-E2-V1****特性**

- 标准系列
- 4 mm 非齐平安装

**接线形式****附件****BF12**

安装支架

**V1-G**

不带线电缆插座

**V1-W**


不带线电缆插座

**V1-G-2M-PVC**

电缆插头

**V1-W-2M-PVC**

电缆插头

**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	$s_n$	4 mm
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 3.24 mm
衰减系数 $r_{AI}$	0.37	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.36	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.74	

**额定等级**

工作电压	$U_B$	10 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 2000 Hz
迟滞	$H$	1 ... 10 典型值 3 %
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 1.5$ V
工作电流	$I_L$	0 ... 200 mA
漏电流	$I_r$	$\leq 0.5$ mA
空载电流	$I_o$	$\leq 15$ mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

**符合标准**

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

**机械特性**

接线形式	V1- 连接器
导线截面积	-
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67