



## 型号


### V1-G-5M-PUR H/S

连接电缆, M12, 4 针, PUR 内壁网状电缆

## 特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 紧固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K
- 无卤素
- 柔软的电缆外壳
- 适合 2, 3 和 4 线制

## 外形尺寸



## 技术参数

### 一般说明

针极数	4
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹 1	M12
连接 2	自由出线
UL 文件认证号	E231213

### 电气参数

工作电压	最大 300 V DC
测试电压	>1500 V <sub>eff</sub> AC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ

### 工作条件

工作温度	动态: 零下 20 到 105 摄氏度 静态: 零下 50 到 105 摄氏度
防污度	3

### 机械参数

接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67 / IP68 / IP69K

### 材料

触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 绿色
电缆材质	PUR
螺母材质	铸锌

中心隔离材料	TPE
电缆	柔软的优质线缆
外壳	内壁网状电缆
线缆直径	Ø 4.8 mm
弯曲半径	> 40 mm
颜色	橙色
线径	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 5 米

可燃性 符合防火等级 94V-2

连接头材质 符合防火等级 94V-2

外壳 符合防火等级 94V-2

## 电气连接 1

