




### 型号

**3RG4031-6AD00-PF**


### 特性

- 温度范围 -25 ... 85 °C
- 15 mm 齐平安装
- 感应面 5 个方向可调

### 接线形式



### 外形尺寸



### 技术参数

#### 一般说明

开关点功能	PNP	常开或常闭
额定动作距离	s <sub>n</sub>	15 mm
安装		齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s <sub>a</sub>	0 ... 12.15 mm
衰减系数 r <sub>A1</sub>		0.35
衰减系数 r <sub>Cu</sub>		0.3
衰减系数 r <sub>V2A</sub>		0.75

#### 额定等级

工作电压	U <sub>B</sub>	10 ... 65 V
开关频率	f	0 ... 100 Hz
迟滞	H	典型值 5 %
反极性保护		是
短路保护		是
电压降	U <sub>d</sub>	≤ 2.5 V
工作电流	I <sub>L</sub>	0 ... 300 mA
空载电流	I <sub>0</sub>	≤ 20 mA
工作电压显示		绿色 LED 指示灯
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

#### 周围环境

环境温度	-25 ... 85 °C
------	---------------

#### 机械特性

接线形式	端子接线, M20 接口, 适合线径 0.5...2.5 mm <sup>2</sup>
外壳材料	塑料
感应面	塑料
防护等级	IP65
重量	200 g

#### 符合标准

标准	IEC 60947-5-2 EN 60947-5-2(VDE 0660, Part 208)
----	---

#### 认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求