




型号

NCN15-30GM40-Z3-V1


特性

- 标准系列
- 15 mm 非齐平安装

接线形式



针脚



线芯颜色符合 EN 60947-5-2

- | | |
|---|---|
| 1 | 棕 |
| 2 | 白 |
| 3 | 蓝 |
| 4 | 黑 |

附件

BF 30

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W

不带线电缆插座


V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	s_n	15 mm
安装		非齐平安装
可靠动作范围	s_a	0 ... 12.2 mm
衰减系数 r_{AI}		0.38
衰减系数 r_{Cu}		0.35
衰减系数 r_{V2A}		0.68

额定等级

工作电压	U_B	5 ... 60 VDC
开关频率	f	0 ... 100 Hz
迟滞	H	典型值 5 %
反极性保护		不需考虑极性
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 5 V
工作电流	I_L	2 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示		黄色多孔 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2010-09-09 089269_CN.xml