




型号

NCB1,5-8GM40-Z1


特性

- 1.5 mm 齐平安装
- 2-线 DC

接线形式



外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常闭
额定动作距离 s_n	1.5 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 1.21 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.22	
衰减系数 r_{Cu}	0.16	
衰减系数 r_{V2A}	0.64	

额定等级

工作电压 U_B	5 ... 60 V
开关频率 f	0 ... 1200 Hz
迟滞 H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 5 V
工作电流 I_L	2 ... 100 mA
最低工作电流 I_m	2 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面	LCP
防护等级	IP67

符合标准

标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----	---

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	中国 CCC 认证