



CE


## 型号

NJ1,5-6,5-40-E0

## 特性

- 标准系列
- 1.5 mm 齐平安装

## 接线形式




## 附件

BF 6,5

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	NPN 常开
额定动作距离 $s_n$	1.5 mm
安装	齐平安装
输出极性	DC
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 1.215 mm
衰减系数 $r_{AI}$	0.2
衰减系数 $r_{Cu}$	0.1
衰减系数 $r_{V2A}$	0.5

## 额定等级

工作电压 $U_B$	10 ... 60 V
开关频率 $f$	0 ... 2500 Hz
迟滞 $H$	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 $U_d$	$\leq 2.5$ V
工作电流 $I_L$	0 ... 100 mA
漏电流 $I_r$	$\leq 0.1$ mA
空载电流 $I_o$	$\leq 15$ mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

## 机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
外壳材料	不锈钢
感应面	LCP
防护等级	IP67

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------