



**型号****NBB2-12GM50-E2-C3-V1****特性**

- 防焊
- 3 线 DC
- 检测距离 2 mm

接线形式**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能		PNP	常开
额定动作距离	s_n	2 mm	
安装		齐平安装	
输出极性		DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 1.62 mm	
衰减系数	r_{Al}	0.3	
衰减系数	r_{Cu}	0.2	
衰减系数	r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V	
开关频率	f	0 ... 1500 Hz	
反极性保护		是	
短路保护		脉冲	
电压降	U_d	≤ 3 V	
工作电流	I_L	0 ... 200 mA	
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时	
空载电流	I_o	≤ 15 mA	
恒定磁场	B	200 mT	
交变磁场	B	200 mT	
开关状态指示		多孔黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜, 特氟珑涂层
感应面	陶瓷
防护等级	IP67