


## 外形尺寸




## 型号

NBB2-8GM30-E3

## 特性

- 2 mm 齐平安装
- 检测距离增长

## 电气接线



## 附件

## BF 8

安装法兰, 8 mm

## EXG-08

快速锁紧型安装支架

## 技术参数

## 一般说明

开关系列功能 PNP NO/NC

额定动作距离  $s_n$  2 mm

安装方式 齐平安装

输出极性 DC

可靠动作范围  $s_a$  0 ... 1.62 mm衰减系数  $r_{AI}$  0.45衰减系数  $r_{Cu}$  0.4衰减系数  $r_{V2A}$  0.75

## 额定等级

工作电压  $U_B$  10 ... 30 V开关频率  $f$  0 ... 3000 Hz

反极性保护 反极性保护

短路保护 脉冲

电压降  $U_d$  ≤ 3 V工作电流  $I_L$  0 ... 100 mA漏电流  $I_r$  0 ... 0.5 mA 典型值 0.1  $\mu$ A空载电流  $I_o$  ≤ 15 mA

开关状态指示 LED, 黄色

## 安全评估参数

MTTF<sub>d</sub> 2660 a持续运行时间 ( $T_M$ ) 20 a

诊断覆盖率 (DC) 0 %

## 周围环境

环境温度 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

## 机械特性

接线形式 电缆 PVC, 2 m

导线截面积 0.14 mm<sup>2</sup>

外壳材料 黄铜, 镀镍

感应面 LCP

防护等级 IP67

## 符合标准及指示

符合标准 EN 60947-5-2:2007

标准 IEC 60947-5-2:2007

## 认证和证书

UL 认证 cULus Listed, 一般要求

CSA 认证 cCSAus Listed, 一般要求

CCC 认证 最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识