



- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K

Technische Daten				
Polzahl	3	4	5	8
Elektrische Daten				
Betriebsspannung U _B	max. 250 V AC/DC		max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC
Prüfspannung	> 1500 V _{eff} AC			
Betriebsstrom	max. 4 A		max. 2 A	
Durchgangswiderstand	$< 5 \text{ m}\Omega$			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	-40 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10			
Verschmutzungsgrad	3			
Mechanische Daten				
Stiftdurchmesser	1 mm			
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K			
Material				
Kontakte	CuSn / Au			
Kontaktoberfläche	Au			
Griffkörper	TPU, schwarz			
Überwurfmutter	Zink-Druckguss			
Zulassungen und Zertifikate				
UL File Number	E231213 Voraussetzung für die UL-Zulassung ist die Verwendung einer UL-zugelassenen Leitungsqualität			

<u>Abmessungen</u>



