

XL³ 160

двери, комплектующие, подключение защитных проводников



Упак.	Кат. №	Двери																																																								
		<p>Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)</p> <p>Выгнутые</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Для шкафа высотой (мм)</th> <th colspan="2">Расстояние шкаф/дверь (мм)</th> </tr> <tr> <th>Металл</th> <th>Стекло</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>1 050</td> <td>57</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плоские</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Для шкафа высотой (мм)</th> <th colspan="2">Расстояние шкаф/дверь(мм)</th> </tr> <tr> <th>Выступающая</th> <th>Встроенная</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450</td> <td>38</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>695</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>845</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>995</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>1 050</td> <td>1 145</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Замки для металлических или стеклянных дверей Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Упак.</th> <th>Кат. №</th> <th>Тип</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>202 91</td> <td>Тип 405</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>202 92</td> <td>Тип 455</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>202 93</td> <td>Тип 1 242 E</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>202 94</td> <td>Тип 2 433 A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Уплотнитель двери IP 43 Поставляется готовым к эксплуатации</p> <p>Самоклеющиеся держатели документов Держатель документов пластмассовый гибкий А4 Держатель документов пластмассовый жесткий закрытый IP 50 324 x 120 x 18 мм</p>		Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь (мм)		Металл	Стекло	450	57	53	600	57	53	750	57	53	900	57	53	1 050	57	53	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь(мм)		Выступающая	Встроенная	450	38	34	600	695	38	750	845	38	900	995	38	1 050	1 145	38	Упак.	Кат. №	Тип	1	202 91	Тип 405	1	202 92	Тип 455	1	202 93	Тип 1 242 E	1	202 94	Тип 2 433 A
Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь (мм)																																																									
	Металл	Стекло																																																								
450	57	53																																																								
600	57	53																																																								
750	57	53																																																								
900	57	53																																																								
1 050	57	53																																																								
Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь(мм)																																																									
	Выступающая	Встроенная																																																								
450	38	34																																																								
600	695	38																																																								
750	845	38																																																								
900	995	38																																																								
1 050	1 145	38																																																								
Упак.	Кат. №	Тип																																																								
1	202 91	Тип 405																																																								
1	202 92	Тип 455																																																								
1	202 93	Тип 1 242 E																																																								
1	202 94	Тип 2 433 A																																																								
1	202 30	<p>Комплектующие</p> <p>Для Кат. № 200 95/96 Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей, 1 сплошная лицевая панель для счетчика с модульными устройствами (окно под счетчик 225 мм x 250 мм) и 1 лицевая панель высотой 100 мм</p> <p>Кат. № 011 91/92, или пластины Кат. № 011 81/82 для однофазных электронных счетчиков</p>																																																								
1	202 31	<p>Для трехфазных электронных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной</p>																																																								
1	200 00	<p>Универсальная рейка ┌-образная рейка, необходимая для монтажа DPX 160 в изолирующих модульных шкафах</p>																																																								

Упак.	Кат. №	Комплектующие (продолжение)	
1	262 08	<p>Пластины для фиксации Для фиксации аппаратов на ┌-образной рейке</p>	
1	262 09	<p>Для DPX 125 Для DPX 160</p>	
1	262 99	<p>Подъем рейки Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и установки DPX 125 на пластину Кат. № 262 08, установки DPX 160 на пластину Кат. № 262 09 Ширина 20 модулей</p>	
20	200 51	<p>Заглушки RAL 7035 Для металлической или пластиковой лицевой панели</p>	
10	016 65	<p>Гладкая разрезаемая заглушка, 24 модуля 18 модулей, разделяемых по 1 модулю</p>	
1	203 60	<p>Лицевые панели Для изолирующих шкафов</p>	
1	203 91	<p>Высота 300 мм для DPX 160 Общая высота 100 мм</p>	
10	203 99	<p>Зажимный крепеж для фиксации на двери Поставляется с держателем этикетки для фиксации на лицевой панели 24 модуля</p>	
10	200 94	<p>Организация кабелей</p> <p>Направляющая рейка Служит для горизонтального направления проводки. Монтируется на установленные рейки Размещает перекладины с отверстиями Кат. № 373 00, и перекладины 12 x 4 Для зажимов Кат. № 373 02</p>	
1	200 93	<p>Служит для вертикального направления проводки Монтаж на рамах шкафов - Комплект из 2 шт.</p>	
1	200 70	<p>Суппорт для кабель-канала Позволяет непосредственный вертикальный монтаж лотка Lina 25 Фиксация непосредственно на раме шкафа Комплект из 2 шт.</p>	
1	201 60	<p>Отвод к кабель-каналу Обеспечивает стыковку DLP со шкафом</p>	
1	373 00	<p>Подсоединение кабелей заземления</p> <p>Дополнительная латунная колодка Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф</p>	
1	200 50	<p>Суппорт для клеммников IP 2x Комплект из 2 суппортов Закрепляется непосредственно на дне шкафа (горизонтальная или вертикальная позиция)</p>	
10	048 19	<p>Для плоских шин 12 x 2 (Кат. № 048 19) Плоская шина 12 x 2. Длина 1 метр</p>	