

XL³ 800

распределительные шкафы IP 55, двери и аксессуары



204 51

204 56

212 71

212 76

IP 55 с дверью IK 08

Металлические шкафы
 Для аппаратов до 630 А
 Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750°C / 5 с
 Для установки в общественных зданиях
 Емкость 24 и 36 модулей на рейку
 RAL 7035
 Горизонтальное соединение

Упак.	Кат. №	Шкафы																	
		Поставляются без боковых панелей																	
		Шириной 700 мм																	
		24 модуля на рейку																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Высота (мм)</th> <th rowspan="2">Высота лицевых панелей (мм)</th> <th colspan="2">Ширина</th> <th rowspan="2">Глубина (мм)</th> </tr> <tr> <th>Внешняя (мм)</th> <th>Полезная (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 095</td> <td>1 000</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1 295</td> <td>1 200</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	1 095	1 000	700	600	225	1 295	1 200	700	600	225
Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина			Глубина (мм)														
		Внешняя (мм)	Полезная (мм)																
1 095	1 000	700	600	225															
1 295	1 200	700	600	225															
1	204 51																		
1	204 52																		
		Шириной 950 мм																	
		Кабельная секция 36 или 24 модуля																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Высота (мм)</th> <th rowspan="2">Высота лицевых панелей (мм)</th> <th colspan="2">Ширина</th> <th rowspan="2">Глубина (мм)</th> </tr> <tr> <th>Внешняя (мм)</th> <th>Полезная (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 095</td> <td>1 000</td> <td>950</td> <td>850</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1 295</td> <td>1 200</td> <td>950</td> <td>850</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>	Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина		Глубина (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	1 095	1 000	950	850	225	1 295	1 200	950	850	225
Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина			Глубина (мм)														
		Внешняя (мм)	Полезная (мм)																
1 095	1 000	950	850	225															
1 295	1 200	950	850	225															
1	204 56																		
1	204 57																		
		Боковые панели																	
		Комплект из 2 боковых панелей																	
1	204 66	Для шкафа высотой 1050 мм																	
1	204 67	Для шкафа высотой 1250 мм																	
		Внутренние кабельные секции																	
		Наборы для шкафов шириной 950 мм																	
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары																	
		Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм внутри шкафов шириной 910 мм																	
1	204 26	Для шкафа высотой 1050 мм Кат. № 204 56																	
1	204 27	Для шкафа высотой 1250 мм Кат. № 204 57																	
		Лицевые панели																	
1	204 46	Высота 1050 мм																	
1	204 47	Высота 1250 мм																	

Упак.	Кат. №	Двери для шкафов
		Поставляются с ручками
		Шириной 700 мм
		Двери металлические
1	212 71	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 72	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 81	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 82	Для шкафа высотой 1250 мм
		Шириной 950 мм
		Двери металлические
1	212 76	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 77	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1	212 86	Для шкафа высотой 1050 мм
1	212 87	Для шкафа высотой 1250 мм

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	205 85	Набор уплотнителей для соединения
1	204 86	Набор для соединения
1	204 82	Подъемные кольца Комплект из 2 шт.

Комплекующие для распределительных систем
 (стр. 256-272)

Аксессуары (стр. 272)

Распределение (стр. 198)